

Isofoam IF 10mm Isofoam CF 10mm

Naziv proizvoda:	Isofoam IF 5mm, Isofoam CF 5mm - PE penasta folija	
Distributer:	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica	
Pakovanje, dimenzije:	Isofoam IF 5mm penasta folija: 1,1m*50m = 55m ² /rolna Isofoam CF 5mm dilataciona traka: 10cm*50fm Na raspolaganju je i u drugim dimenzijama.	
Namena proizvoda:	Kao plutajući sloj lakih podloga i estriha: kod prodora u zidu kao dilataciona traka; za pokrivanje betonskih konstrukcija protiv smrzavanja	
Materijal:	Ekstrudirani polietilen (LD-PE)	

Tehničke karakteristike	Način ispitivanja	Osobine
Dužina	EN 822	50m (±1%)
Širina	EN 822	100cm (±1%)
Debljina	EN 823	10 (±1)mm
Težina	EN 1602	245g/m ² (±10%)
Gustina	EN 1602	21 kg/m ³ (±5%)
Sila kidanja (na uzorku širine od 50mm)	EN 12311-2	150 N/5cm / 95 N/5cm
Rastegljivost (na uzorku širine od 50mm)	EN 12311-2	100% / 75%
Pritisna čvrstoća (sabijenost od 10%; 25%; 50%)	EN 826	min 4,0kPa / min 40kPa / min 105kPa
Koeficijent toplotne provodljivosti (λ)	EN 12667	0,050W/mK
Sposobnost zvučne izolacije (ispod cement estriha debljine 45mm) ΔLw	EN 140-8	min 18dB
Broj parodifuzione otpornosti (μ)	EN ISO 12572	~3650
Debljina vazdušnog sloja koja odgovara paropropusnoj sposobnosti (Sd)	EN ISO 12572	~38m
Razred gorivosti	EN 13501-1	F
Temperaturna otpornost		(-)30°C - (+)70°C

Pravila skladištenja:

Rolne čuvati na suvom mestu, zaštićen od UV i toplotnog zračenja u originalnom pakovanju.

Garancija:

U skladu sa zakonskim propisima I sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda.

Tehnička svojstva:

ÉME A-128/2011

Moguće opasnosti:

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima i informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljenе u promet od 01.01.2015 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.